

دتکتور گاز متعارفی سنس مدل GD-300



دستگاه Detector Gas CO مجهز به تشخیص دهنده گاز مونواکسید کربن (گاز خطرناک خفه کننده بی بو ناشی از سوخت ناقص وسایل گازی و نفتی) است. هنگامی که این دستگاه در وضعیت هشدار قرار می گیرد قادر است توسط رله خودکار خود ، در صورت باز بودن شیر برقی گاز، شومینه یا بخاری، آن را ببندد یا هواکش تهویه را روشن نماید. همچنین در بعضی از مدل ها می تواند با تلفن های ضروری (آتش نشانی و ...) تماس حاصل نماید.

اطلاعات بیشتر

مدل	GD-۳۰۰
استاندارد طراحی	EN ۵۰۲۹۱-۱ , ISIRI ۱۳۱۷۲-۱
ولتاژ کارکرد	۱۵-۹ ولت
محدوده دمای عملکرد	۱۰ تا ۵۰ درجه سلسیوس
توان مصرفی در حالت آماده به کار	ماکزیموم ۱ وات
توان مصرفی در حالت آلارم	ماکزیموم ۳ وات
زمان گرم شدن اولیه	ماکزیموم ۳ دقیقه
شدت صدا	ماکزیموم ۸۵ dB
رطوبت قابل تحمل	ماکزیموم ۹۵ % RH
حداکثر توان قابل تحمل رله آلارم	۵ آمپر – ۲۴۰ ولت
طول عمر سنسور	۲ سال